

INGEN UTELIGGER - IKKE TIL BRYDERI.

Prinsippet er „trekk i stedet for skyv“. Den som har prøvd å sage lange, uhåndterlige eller svært harde arbeidsstykker, vet at det går lettere og blir renere på denne måten. Det går betydelig færre tenner gjennom treet, snittet kan

kontrolleres bedre, det blir mindre oppflising. Samtidig skåner underliggende sirkelsagprinsippet sagbladene, slik at de varer betydelig lenger.

F.eks. UK 333

Nøyaktig arbeidsstykkeopplegg
Bordplate i aluminiumsprofiler.

Trekklengde 333 mm
Alle vanlige laminatgulv og paneler kan gjenomskjæres helt inntil 45°.

Stabile og stødige sidedeler i massiv stålplate.

Praktisk tilbehør
For eksempel bordforlengelse eller skyveglidere – enkel å motere.



Høykvalitets universalanlegg
fra -90° til +90°.

Absolutt fleksibel
Metabo VC-elektronikk med kraftig universalmotor og turtallsregulering.

Alltid standhaftig
Integrert, sammenleggbart understell med nivåutjevning slik at det står støtt. Maskinen kan også drives i sammenslått tilstand.



Rask omforming

UK 333 kan rustes om til bord-sirkelsag. Universalanlegget blir til parallellanlegg for å dele opp lange arbeidsstykker.

Alltid mobil

Understellet slås raskt inn. UK 333 er dermed lett å transportere og passer i alle biler.

Allsidig kapping

Universalanlegget kan dreies 180° for gjærings- og dobbelgjæringsnitt. Sagbladet kan helles fra -1,5 til 46,5°; ideelt for baksnitt.

EGENSKAPER

- Mobil på grunn av lav vekt
- Kan i løpet av sekunder gjøres om fra gjærings- til bordsirkelsagfunksjon
- Kan brukes på alle sider av maskinbordet, høyverdig og svingbart universalanlegg for gjærings- og parallellsnitt
- Trinnløst svingbart og høydejusterbart sagblad
- Åtte ganger kulelagret underliggende lettbevegelig glider i trykkstøpt aluminium for høyeste presisjon
- Presist arbeidsstykkeopplegg av aluminiumsprofiler
- Sidedel i massiv stålplate
- For enfaset vekselstrøm



UK 220 W



UK 333

	Underliggende sirkelsag UK 220 W	Underliggende sirkelsag UK 333
Spesielle fordeler		
▪ Den mobile proffsagen med funksjonene og fordelene til en kapp-gjærings-sag, en underliggende sirkelsag og en bordsirkelsag		•
▪ 3 maskiner i én - gjærings-sag, underliggende sag og bordsirkelsag	•	
▪ Metabo VC-elektronikk med kraftig universal-motor og turtallsregulering		•
▪ Integrrert, sammenleggbart understell med nivåutjevning slik at det står støtt		•
Sammenlignbare maskinkjennetegn		
Mål L x B x H	580 x 460 x 330 mm	760 x 585 x 910 mm
Høyde uten understell		420 mm
Skjærehøyde 90/45°	66 mm/45 mm	70 mm/49 mm
Turtall ved nominell belastning	4.500 /min	4.500 /min
Sagblad	Ø 210 x 30 mm	Ø 220 x 30 mm
Helningsområde	-1,5 - 46,5 °	-1,5 - 46,5 °
Snitthastighet	44 m/s	52 m/s
Trekklengde	225 mm	333 mm
Nominelt effektforbruk	1,8 kW	2,2 kW
Avgitt effekt	1,1 kW	1,5 kW
Vekt	22 kg	
Vekt (inkl. understell)		35,9 kg
Standardutstyr	Hardmetall sagblad med vekseltann (30 tenner), universalanlegg, kløyvekile, indikering av snitthøyde, skyvestokk, sponavsugtilkoblinger	Hardmetall sagblad med vekseltann (36 tenner), sammenleggbart understell, universalanlegg, kløyvekile, indikering av snitthøyde, skyvestokk, sponavsugtilkoblinger
Type	UK 220 W	UK 333
Bestillingsnr.	0109025046	0103330000

EGENSKAPER

- Den mobile proffsagen med funksjonene og fordelene til en kapp-gjærings-sag, en underliggende sirkelsag og en bordsirkelsag
- Ekstremt stabil, lett og mobil på grunn av magnesium-maskinbordet
- Mobil på grunn av lav vekt
- Motor med overbelastningsvern og softstartteknologi
- Kan i løpet av sekunder gjøres om fra gjærings-sag til bordsirkelsagfunksjon
- Eneste sagbordet i verden som kan dreies 180°: reduserer plassbehovet for forskjellig bruk, og gjør det mulig å sage på liten plass
- Kan brukes på alle sider av maskinbordet, høyverdig og svingbart universalanlegg for gjærings- og parallellsnitt
- Trinnløst svingbart og høydejusterbart sagblad
- Integrert, sammenleggbart understell med nivåutjevning slik at det står støtt
- Åtte ganger kulelagret underliggende lettbevegelig glider i trykkstøpt aluminium for høyeste presisjon
- For enfaset vekselstrøm



Secanta

	Underliggende sirkelsag Secanta
Sammenlignbare maskinkjennetegn	
Mål L x B x H	730 x 750 x 910 mm
Høyde uten understell	330 mm
Skjærehøyde 90/45°	70 mm/49 mm
Dreieborddiameter	650 mm
Turtall ved nominell belastning	4.500 /min
Sagblad	Ø 220 x 30 mm
Helningsområde	-2 - 47 °
Snitthastighet	51,8 m/s
Trekklengde	285 mm
Nominelt effektforbruk	1,8 kW
Avgitt effekt	1,1 kW
Vekt	28 kg
Vekt (inkl. understell)	32 kg
Standardutstyr	Hardmetall sagblad med vekselnett (36 tenner), sammenleggbart understell, universalanlegg, kløyvekile, indikering av snitthøyde, skyvestokk, sponavsugtilkoblinger, sponavsugsinnretning
Type Bestillingsnr.	Secanta 0102207009

TILBEHØR TIL UK 220 W

Understell		Best. nr.
	Understell <ul style="list-style-type: none"> ▪ For en optimal arbeidshøyde og stabil oppstilling ▪ Lett å transportere ▪ Sammenleggbart 	0910017047
Basisholdersystem		Best. nr.
	Basisholdersystem <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nødvendig for montering av skyveglider, bordforlengelse og bordutvidelse ▪ Festing / låsing på fram- og baksiden av maskinhuset Lengde 1180 mm Egnet for: PK 200, UK 220	0910018450


Tilbehør til basisholdersystemet	
	Best. nr.
 <p>Forlengelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Forlenger basisholdersystemet med 720 mm Muliggjør bredere snitt på lengdeanlegget inntil 1400 mm <p>Leveres inklusive støttefot som kan justeres i høyden</p>	0910050028
 <p>Støttefot</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekstra støttefot for bedre støtte av basisholderforlengelsen <p>Høydejusterbar</p>	0910050036
 <p>Skyveglider</p> <ul style="list-style-type: none"> Muliggjør nøyaktige snitt, også på større arbeidsstykker Venstre eller høyre montering på basisholdersystemet Avstand til sagblad kan stilles inn individuelt Eksenterklemme - enkel å montere og ta av igjen <p>Tverranlegg, lengde 700 mm kan svinges 47° på begge sider Snittbredde 90°/45°: 660 mm/910 mm Bordstørrelse: 540 x 240 mm Totallengde: 1.180 mm</p>	0910018434
 <p>Bordutvidelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> Bordutvidelsen øker anleggsflaten, ideell ved tilskjæring av plater Muliggjør snitt på lengdeanlegget inntil en bredde på 700 mm Ved å bruke basisholderforlengelsen er snitt på lengdeanlegget inntil en bredde på 1400 mm mulig Venstre eller høyre montering på basisholdersystemet <p>Lengde: 585 mm Bredde: 200 mm</p>	0910018442
 <p>Bordforlengelse</p> <ul style="list-style-type: none"> For at lange arbeidsstykker skal ligge sikkert Med støttefot som kan justeres i høyden og ekstra anleggsskinne Eksenterklemme, enkel å montere og ta av igjen Montering foran eller bak på basisholdersystemet <p>Lengde: 1.000 mm Bredde: 200 mm</p>	0910018469

Universalanlegg	
	Best. nr.
 <p>Universalanlegg</p> <ul style="list-style-type: none"> Kan brukes som reserve eller som andre gjæringsanlegg For gjæringsdobbelgjæringsnutt Kan dreies 180° (2 x 90°) <p>Anlegg lengde 400 mm</p>	0910019937


Sponavsugsinnretninger	
	Best. nr.
 <p>Sponavsugsinnretning</p> <ul style="list-style-type: none"> For en ren arbeidsplass og fri sikt til arbeidsstykket som skal sages For tilkobling til et sponavsugsanlegg Med dette tilbehøret er maskinen støvtestet <p>Avsugsstuss-diameter 100 mm</p>	0910017608

TILBEHØR TIL UK 333 OG SECANTA

Skyveglider	
	Best. nr.
 <p>Skyveglider</p> <ul style="list-style-type: none"> Muliggjør nøyaktige snitt, også på større arbeidsstykker Kulelagret skyveglider Tverranlegg for kapping inntil 1000 mm, med målerytter, lupe og justerbar aluminiumsskala Enkel å montere og ta av igjen <p>Snittbredde 90°/45°: 650 mm/890 mm Bordstørrelse: 350 x 290 mm Totallengde: 1.170 mm Anleggsvekt: 23 kg</p>	0910053205

Anleggsforlengelser	
	Best. nr.
 <p>Anleggsforlengelse for skyveglider</p> <ul style="list-style-type: none"> For innsetting i tverranlegget til skyveglideren Gjør det mulig å kappe arbeidsstykker inntil en lengde på 2000 mm Etterjusterbar skala i aluminium 	0910055100

Bordforlengninger	
	Best. nr.
 <p>Bordforlengelse</p> <ul style="list-style-type: none"> For at lange arbeidsstykker skal ligge sikkert Med lengdeanlegg og skala, kan trekkes ut til 2800 mm Med forlengelsesprofil og 2 måleryttere for nøyaktig repetisjon Kan brukes til kapping venstre og høyre. <p>Støttefot som kan slås sammen og justeres i høyden Lengde: 1.000 mm Bredde: 200 mm</p>	0910053213


Universalanlegg	
	Best. nr.
 <p>Universalanlegg</p> <ul style="list-style-type: none"> Kan brukes som reserve eller som andre gjæringsanlegg For gjærings-dobbelgjæringsnitt Kan dreies 180° (2 x 90°) <p>Anlegg lengde 450 mm Egnet for: UK 333</p>	0910063057
 <p>Universalanlegg</p> <ul style="list-style-type: none"> Kan brukes som reserve eller som andre gjæringsanlegg For gjærings-dobbelgjæringsnitt Kan dreies 180° (2 x 90°) <p>Anlegg lengde 500 mm Egnet for: secanta</p>	0910053574

Flisbeskyttelse	
	Best. nr.
 <p>Flisbeskyttelse (sett=10 stk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Settes inn foran sagbladet og minimerer oppsporing på utløpssiden til arbeidsstykket <p>Egnet for: UK 333</p>	0910062107

Sponavsugsinnretninger	
	Best. nr.
 <p>Sponavsugsinnretning</p> <ul style="list-style-type: none"> For en ren arbeidsplass og fri sikt til arbeidsstykket som skal sages For tilkobling til et sponavsugsanlegg eller Metabo-universalsuger Avsug på to steder (avsugstilkobling til maskinen og avsugsstusser på vernedekslet) Består av sugeslange og 2 tilkoblingsstykker <p>Avsugsstuss-diameter 100 mm Egnet for: TS 250, KGS 305, UK 333</p>	0910061127

YTTERLIGERE TILBEHØR TIL UNDERLIGGENDE TREKKSIRKELSAGER

Arbeidsstykkespennanordninger	
	Best. nr.
 <p>Spennanordning for arbeidsstykke</p> <ul style="list-style-type: none"> For sikker fastspenning av små arbeidsstykker, runde materialer, plast- eller aluminiumsprofiler Egnet for bruk på universalanlegg og skyveglidere I tillegg egnet til bordforlengelsene <p>Maks. spennhøyde 55 mm Egnet for: UK 220, UK 333</p>	0910053124

Sirkelsagblader	
 <ul style="list-style-type: none"> Topp snittresultat takket være at tennene er slipt på alle sider og høy plan- og rotasjonsnøyaktighet HW-blader: lang brukstid takket være produkter i hardmetall Kan slipes flere ganger Made in Germany 	

Materiale	Mål mm	Tannede-ling	Utførelse	Best. nr.
for UK 220 W				
Hardmetall-wolfram	210 x 2,4 x 30	30	Vekseltann	0910018965
Hardmetall-wolfram	210 x 2,4 x 30	40	Vekseltann, 0°	0910051148
Hardmetall-wolfram	210 x 2,4 x 30	42	Vekseltann	0910018973
Hardmetall-wolfram	210 x 2,4 x 30	64	Vekseltann	0910018981
for UK 333, Secanta				
Hardmetall-wolfram	220 x 2,6 x 30	36	Vekseltann	0910053540
Hardmetall-wolfram	220 x 2,6 x 30	48	Tak-hultann	0910053558
Hardmetall-wolfram	220 x 2,6 x 30	80	Flattann/trapestann, 5° neg.	0910053566