

EGENSKAPER

- Kan bygges ut for stort bruksområde
- For mobil bruk
- Sagblad som kan helles
- Låsbar bryter sikrer mot uvedkommende bruk
- Store, elokserte bord av ekstruderte profiler i aluminium
- Trestøvtestet i henhold til TRGS 553 ved FPH
- Omfattende tilbehør



PK 200

PK 255 - 2,5 WN

PK 255 - 3,4 DN

	Presisjonssirkelsag PK 200	Presisjonssirkelsag PK 255 - 2,5 WN	Presisjonssirkelsag PK 255 - 3,4 DN
Spesielle fordeler			
■ Kraftig universalmotor		•	•
■ Bordforlengelse og understell er med i leveringsomfanget (fra mai 2006)		•	•
■ For enfaset vekselstrøm	•	•	
■ For trefase			•
Sammenlignbare maskinkjennetegn			
Maskinbord	430 x 540 mm	660 x 760 mm	660 x 760 mm
Arbeidshøyde			
- Med understell	900 mm		
- Uten understell	330 mm		
Skjærehøyde 90/45°	65 mm/45 mm	80 mm/53 mm	80 mm/53 mm
Turtall ved nominell belastning	4.000 /min	3.800 /min	3.800 /min
Snitthastighet	44 m/s	50 m/s	50 m/s
Maks. snittbredde			
- Med parallellanslag	180 mm	300 mm	300 mm
Sagblad	Ø 210 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm
Sagblad, svingområde	-1,5 - 46,5 °	0 - 45 °	0 - 45 °
Nominelt effektforbruk	1,7 kW	2,5 kW	3,4 kW
Avgitt effekt	1 kW	1,9 kW	2,5 kW
Vekt	21 kg	71 kg	71 kg
Standardutstyr	Hardmetall sagblad med veksel-tann (30 tenner), parallellanlegg, vinkelanlegg, sponavsugtilkoblinger, skyvestokk	Hardmetall sagblad med veksel-tann (34 tenner), understell, parallellanlegg, vinkelanlegg, bordforlengelse, sponavsugtilkoblinger, skyvestokk	Hardmetall sagblad med veksel-tann (34 tenner), understell, parallellanlegg, vinkelanlegg, bordforlengelse, sponavsugtilkoblinger, skyvestokk
Type	PK 200	PK 255 - 2,5 WN	PK 255 - 3,4 DN
Bestillingsnr.	0102001001	0102582209	0102582802

TREBEARBEIDINGSTEKNIKK

SVEISOTEKNIKK

SLIPEMASKINER

TRYKKLUFTSYSTEMER

VANN-/PUMPETEKNIKK

EGENSKAPER

- Kan bygges ut for stort bruksområde
- For mobil bruk
- Kraftig universalmotor
- Bordforlengelse og understell er med i leveringsomfanget (fra mai 2006)
- Sagblad som kan helles
- Låsbar bryter sikrer mot uvedkommende bruk
- Store, elokserte bord av ekstruderte profiler i aluminium
- Trestøvtestet i henhold til TRGS 553 ved FPH
- Omfattende tilbehør

... med basisholdersystem med skyveglidere og en andre skyveglider









PK 255 - 2,5 WN

PK 255 - 3,4 DN

	Systemsirkelsag PK 255 - 2,5 WN	Systemsirkelsag PK 255 - 3,4 DN
Spesielle fordeler		
▪ For enfaset vekselstrøm	•	
▪ For trefase		•
Sammenlignbare maskinkjennetegn		
Maskinbord	660 x 760 mm	660 x 760
Skjærehøyde 90/45°	80 mm /53 mm	80 mm /53 mm
Turtall ved nominell belastning	3.800 /min	3.800 /min
Snitthastighet	50 m/s	50 m/s
Maks. snittbredde		
- Med parallellanslag	300 mm	300 mm
Sagblad	Ø 250 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm
Sagblad, svingområde	0 - 45 °	0 - 45 °
Nominelt effektforbruk	2,5 kW	3,4 kW
Avgitt effekt	1,9 kW	2,5 kW
Vekt	74 kg	74 kg
Standardutstyr	Hardmetall sagblad med vekselstann (34 tenner), understell, basisholdersystem (skjærebredde inntil 700 mm), skyveglider fra basisholdersystemet, skyveglider med støttefot, parallellanlegg, vinkelanlegg, bordforlengelse, sponavsugtilkoblinger, skyvestokk	Hardmetall sagblad med vekselstann (34 tenner), understell, basisholdersystem (skjærebredde inntil 700 mm), skyveglider fra basisholdersystemet, skyveglider med støttefot, parallellanlegg, vinkelanlegg, bordforlengelse, sponavsugtilkoblinger, skyvestokk
Type	PK 255 - 2,5 WN	PK 255 - 3,4 DN
Bestillingsnr.	0192552508	0192553407

TILBEHØR TIL PK 200 OG PK 255

Understell		Best. nr.
	<p>Understell</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ For en optimal arbeidshøyde og stabil oppstilling ■ Lett å transportere ■ Sammenleggbar <p>Egnet for: UK 220, PK 200</p>	0910017047
Understell med hjul		Best. nr.
	<p>Understell med hjul</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ For enkel transport ■ For montering på maskinsokkelen <p>Egnet for: PK 255, BKH 450, BKS 400, BKS 450</p>	0910003313
Basisholdersystem		Best. nr.
	<p>Basisholdersystem</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nødvendig for montering av skyveglider, bordforlengelse og bordutvidelse ■ Festing / låsing på fram- og baksiden av maskinhuset <p>Lengde 1180 mm Egnet for: PK 200, UK 220</p>	0910018450
	<p>Basisholdersystem</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nødvendig for montering av skyveglider, bordforlengelse, bordutvidelse ■ Festing / låsing på fram- og baksiden av maskinhuset <p>Lengde 1180 mm Egnet for: PK 255</p>	0910052411
Tilbehør til basisholdersystemet		Best. nr.
	<p>Forlengelse</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Forlenger basisholdersystemet med 720 mm ■ Muliggjør bredere snitt på lengdeanlegget inntil 1400 mm <p>Leveres inklusive støttefot som kan justeres i høyden</p>	0910050028
	<p>Støttefot</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ekstra støttefot for bedre støtte av basisholderforlengelsen <p>Høydejusterbar</p>	0910050036

	<p>Skyveglider</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Muliggjør nøyaktige snitt, også på større arbeidsstykker ■ Venstre eller høyre montering på basisholdersystemet ■ Avstand til sagblad kan stilles inn individuelt ■ Eksenterklemme - enkel å montere og ta av igjen <p>Tverranlegg, lengde 700 mm kan svinges 47° på begge sider Egnet for: PK 200, UK 220 Snittbredde 90°/45°: 660 mm/910 mm Bordstørrelse: 540 x 240 mm Total lengde: 1.180 mm</p>	0910018434
	<p>Skyveglider</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Muliggjør nøyaktige snitt, også på større arbeidsstykker ■ Venstre eller høyre montering på basisholdersystemet ■ Avstand til sagblad kan stilles inn individuelt ■ Eksenterklemme - enkel å montere og ta av igjen <p>Tverranlegg, lengde 700 mm, kan svinges 47° på begge sider Egnet for: PK 255 Snittbredde 90°/45°: 900 mm/1.140 mm Bordstørrelse: 540 x 240 mm Total lengde: 1.550 mm</p>	0910052420
	<p>Bordutvidelse</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bordutvidelsen øker anleggsflaten, ideell ved tilskjæring av plater ■ Muliggjør snitt på lengdeanlegget inntil en bredde på 700 mm ■ Ved å bruke basisholderforlengelsen er snitt på lengdeanlegget inntil en bredde på 1400 mm mulig ■ Venstre eller høyre montering på basisholdersystemet <p>Egnet for: UK 220, PK 200 Lengde: 585 mm Bredde: 200 mm</p>	0910018442
	<p>Bordutvidelse</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bordutvidelsen øker anleggsflaten, ideell ved tilskjæring av plater ■ Muliggjør snitt på lengdeanlegget inntil en bredde på 700 mm ■ Ved å bruke basisholderforlengelsen er snitt på lengdeanlegget inntil en bredde på 1400 mm mulig ■ Venstre eller høyre montering på basisholdersystemet <p>Egnet for: PK 255, PKF 255, PKF 255 V8 Lengde: 775 mm Bredde: 200 mm</p>	0910040480


	Bordforlengelse <ul style="list-style-type: none"> For at lange arbeidsstykker skal ligge sikkert Med støttefot som kan justeres i høyden og ekstra anleggsskinne Eksenterklemme, enkel å montere og ta av igjen Montering foran eller bak på basisholdersystemet <p>Lengde: 1.000 mm Bredde: 200 mm</p>	Best. nr. 0910018469
--	---	-------------------------


Annet tilbehør


	Vinkelanlegg <ul style="list-style-type: none"> For nøyaktige tverr- og vinkelsnitt Trinnløs justerbar begge veier fra 90°-45° <p>Egnet for: PK 200, BAS 250</p>	Best. nr. 0910059963
--	---	-------------------------


	Vinkelanlegg <ul style="list-style-type: none"> For nøyaktige tverr- og vinkelsnitt Med arbeidsstykkeanlegg i aluminium Trinnløs justerbar begge veier fra 90°-45° <p>PK 300: kan monteres til høyre og venstre for sagbladet Egnet for: PK 300, PK 255, BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600</p>	Best. nr. 0910008048
--	--	-------------------------

	Spennanordning for arbeidsstykke <ul style="list-style-type: none"> For sikker fastspenning av små arbeidsstykker, runde materialer, plast- eller aluminiumsprofiler Egnet for bruk på universalanlegg og skyveglidere I tillegg egnet til bordforlengelsene <p>Maks. spennhøyde 55 mm Egnet for: UK 220, UK 333</p>	Best. nr. 0910053124
--	--	-------------------------


	Rullestativ RS 420 <ul style="list-style-type: none"> For oppstøtting av lange arbeidsstykker ved saging, fresing, høvling og boring Står støtt, kan justeres i høyden og slås inn <p>Med rull i rustfritt stål som går lett og som tåler høy belastning Bredde: 400 mm Anleggsvekt: 100 kg</p>	Best. nr. 0910053353
--	--	-------------------------


	Rullestativ RS 420 G <ul style="list-style-type: none"> For oppstøtting av lange arbeidsstykker ved saging, fresing, høvling og boring Står støtt, kan justeres i høyden og slås inn <p>Med forkrommede kulelager som går lett Gjør også sidebevegelser mulig Ideelt for platematerialer Bredde: 520 mm Anleggsvekt: 100 kg</p>	Best. nr. 0910053345
--	--	-------------------------


	Rullestativ RS 420 W <ul style="list-style-type: none"> For oppstøtting av lange arbeidsstykker ved saging, fresing, høvling og boring Står støtt, kan justeres i høyden og slås inn <p>med forkrommede kulelager som går lett Justerbar kulelagerlist Gjør også sidebevegelser mulig Ideelt for platematerialer, runde og firkantede arbeidsstykker Bredde: 420 mm Anleggsvekt: 100 kg</p>	Best. nr. 0910053361
--	--	-------------------------

	Skyvehåndtak <ul style="list-style-type: none"> For sideveis føring av arbeidsstykket 	Best. nr. 0910057200
---	---	-------------------------

Sponavsugsinnretninger

	Sponavsugsinnretning <ul style="list-style-type: none"> For en ren arbeidsplass og fri sikt til arbeidsstykket som skal sages For tilkobling til et sponavsugsanlegg Med dette tilbehøret er maskinen støvtestet <p>Avsugsstuss-diameter 100 mm Egnet for: UK 220, PK 200</p>	Best. nr. 0910017608
---	---	-------------------------

	Sponavsugsinnretning <ul style="list-style-type: none"> For en ren arbeidsplass og fri sikt til arbeidsstykket som skal sages For tilkobling til et sponavsugsanlegg Med dette tilbehøret er maskinen støvtestet <p>Avsugsstuss-diameter 100 mm Egnet for: PK 250 til 1993, PK 255</p>	Best. nr. 0910014374
---	--	-------------------------

Sirkelsagblader				
	<ul style="list-style-type: none"> Topp snittresultat takket være at tennene er slipt på alle sider og høy plan- og rotasjonsnøyaktighet HW-blader: lang brukstid takket være produkter i hardmetall Kan slipes flere ganger Made in Germany 			

Materiale	Mål mm	Tannending	Utførelse	Best. nr.
for PK 200				
Hardmetall-wolfram	210 x 2,4 x 30	30	Vekseltann	0910018965
Hardmetall-wolfram	210 x 2,4 x 30	42	Vekseltann	0910018973
Hardmetall-wolfram	210 x 2,4 x 30	64	Vekseltann	0910018981
Hardmetall-wolfram	210 x 2,4 x 30	40	Vekseltann, 0°	0910051148
for PK 255				
Hardmetall-wolfram	250 x 2,8 x 30	24	Vekseltann	0910060368
Hardmetall-wolfram	250 x 2,8 x 30	34	Vekseltann, sekundærhullholder	0910030990
Hardmetall-wolfram	250 x 2,8 x 30	42	Vekseltann, sekundærhullholder	0910031015
Hardmetall-wolfram	250 x 2,8 x 20	48	Tak-hultann, sekundærhullholder	0910010166
Hardmetall-wolfram	250 x 2,8 x 30	60	Vekseltann, sekundærhullholder	0910031023
Hardmetall-wolfram	250 x 3,2 x 30	60	Vekseltann, sekundærhullholder	0910010182
Hardmetall-wolfram	250 x 2,8 x 30	80	Vekseltann, sekundærhullholder	0910031031
Hardmetall-wolfram	250 x 2,8 x 30	80	Flattann/trapestann, 5° neg.	0910031040

EGENSKAPER

- Kan bygges ut for stort bruksområde
- Kraftig universalmotor
- Parallellanlegg med lupe og nonius-fininnstilling, dobbelt eksenterfeste
- Bordutvidelse er integrert på siden
- Bordforlengelse og understell er med i leveringsomfanget (fra mai 2006)
- Sagblad som kan helles
- Kraftig dimensjonert og eloksert bordplate i aluminium
- Maskinhus av pulverbelagt og vridningssikker stålplate
- Trestøvtestet i henhold til TRGS 553 ved FPH
- Omfattende tilbehør
- For trefase



PK 300 - 4,2 DNB

**Presisjonssirkelsag
PK 300 - 4,2 DNB**

**Sammenlignbare
maskinkjennetegn**

Maskinbord	710 x 900 mm
Skjærehøyde 90/45°	104 mm/70 mm
Turtall ved nominell belastning	3.800 /min
Snitthastighet	50 m/s
Maks. snittbredde	
- Med parallellanlegg	340 mm
Sagblad	Ø 300 x 30 mm
Sagblad, svingområde	0 - 45 °
Nominelt effektforbruk	4,2 kW
Avgitt effekt	3 kW
Vekt	90 kg

Standardutstyr

Hardmetall sagblad med vekselstann (28 tenner), understell, parallellanlegg med lupe, bordforlengelse, bordutvidelse, sponavsugsinnretning, sponavsugtilkoblinger, skyvestokk

Type
Bestillingsnr.

PK 300 - 4,2 DNB
0103004217

Tilbehør

Best. nr.



Underskap

- For en optimal arbeidshøyde og stabil oppstilling
 - Robust, pulverlakkert stålplatekonstruksjon
- Arbeidshøyde: 920 mm

0910050435



Understell med hjul

- For enkel transport av maskinen som er montert på underskapet
- Egnet for: PK 300, PKF 255 V8

0910007262



Skyveglider

- Muliggjør nøyaktige snitt, også på større arbeidsstykker
 - Enkelt feste av skyvebordet med hurtiglåser
 - Føringsprofil av tykkvegget aluminium og forsinket rundstål
 - Føring ved hjelp av fire kulelagrede løperuller
- Anlegg med mm-inndeling, uttrekkbar inntil til 2600 mm (teleskop-profil) med forskyvbar anleggsrytter
- Egnet for: PK 300, PK 250 til 1993
Snittbredde 90°/45°: 610 mm/1.010 mm
Bordstørrelse: 280 x 525 mm
Total lengde: 1.500 mm
Anleggsvekt: 25 kg

0910003291



Skyveglider

- Muliggjør nøyaktige snitt, også på større arbeidsstykker
 - Enkelt feste av skyvebordet med hurtiglåser
 - Føringsprofil av tykkvegget aluminium og forsinket rundstål med støttestøt som kan høydejusteres
 - Føring ved hjelp av fire kulelagrede løperuller
- Anlegg med mm-inndeling, uttrekkbar inntil til 2600 mm (teleskop-profil) med forskyvbar anleggsrytter
- Egnet for: PK 300, PK 250 til 1993
Snittbredde 90°/45°: 1.260 mm/1.660 mm
Bordstørrelse: 280 x 525 mm
Total lengde: 2.300 mm
Anleggsvekt: 35 kg

0910003321

TREBEARBEIDINGSTEKNIKK

SVEISETEKNIKK

SLIPEMASKINER

TRYKKLUFTSYSTEMER

VANN-/PUMPETEKNIKK

	Best. nr.
 <p>Bordforlengelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Bordforlengelsen forstørrer anleggsflaten og er dermed ideell ved kapping av lange bord Kan nedfelles uten verktøy <p>Egnet for: PK 300 Lengde: 710 mm Bredde: 570 mm</p>	0910003330
 <p>Bordutvidelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Bordutvidelsen øker anleggsflaten, ideell ved tilskjæring av plater Muliggjør snitt på lengdeanlegget inntil en bredde på 1010 mm Kan nedfelles uten verktøy <p>Egnet for: PK 300 Lengde: 900 mm Bredde: 710 mm</p>	0910003305
 <p>Vinkelanlegg</p> <ul style="list-style-type: none"> For nøyaktige tverr- og vinkelsnitt Med arbeidsstykkeanlegg i aluminium Trinnløs justerbar begge veier fra 90°-45° <p>PK 300: kan monteres til høyre og venstre for sagbladet Egnet for: PK 300, PK 255, BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600</p>	0910008048

Rullestativ

- For oppstøtting av lange arbeidsstykker ved saging, fresing, høvling og boring
- Står støtt, kan justeres i høyden og slås inn

	Best. nr.
 <p>Rullestativ RS 420 med rull i rustfritt stål som går lett og som tåler høy belastning Bredde: 400 mm Anleggsvekt: 100 kg</p>	0910053353
 <p>Rullestativ RS 420 G med forkrommede kulelager som går lett Gjør også sidebevegelser mulig Ideelt for platematerialer Bredde: 520 mm Anleggsvekt: 100 kg</p>	0910053345
 <p>Rullestativ RS 420 W med forkrommede kulelager som går lett Justerbar kulelagerlist Gjør også sidebevegelser mulig Ideelt for platematerialer, runde og firkantede arbeidsstykker Bredde: 420 mm Anleggsvekt: 100 kg</p>	0910053361

Skyvehåndtak

	Best. nr.
 <p>Skyvehåndtak</p> <ul style="list-style-type: none"> For sideveis føring av arbeidsstykket 	0910057200

Sirkelsagblader

Materiale	Mål mm	Tannde-ling	Utførelse	Best. nr.
Hardmetall-wolfram	300 x 2,8 x 30	28	Vekseltann, kombi-sekundærhull-holder	0910014099
Hardmetall-wolfram	300 x 2,8 x 30	48	Vekseltann, kombi-sekundærhull-holder	0910014110
Hardmetall-wolfram	300 x 3,2 x 30	60	Tak-hultann, kombi-sekundærhull-holder	0910014102
Hardmetall-wolfram	300 x 2,8 x 30	72	Vekseltann, kombi-sekundærhull-holder	0910014129
Hardmetall-wolfram	300 x 2,8 x 30	96	Vekseltann, kombi-sekundærhull-holder	0910014137
Hardmetall-wolfram	300 x 2,8 x 30	96	Flattann/ trapestann, kombi-sekundærhull-holder	0910014145