

PRESISJON PÅ LØPENDE BÅND.

En båndsg fra Metabo gir topp ytelse, som ingen andre kan tilby. Uansett om du snekrer modeller eller små møbler eller om du er interessert i profesjonelle anvendelser, med en båndsg fra Metabo har du alltid den riktige sagen. Alle båndsagene våre er utstyrt med presisjons 3-rullføringer, de har stabile og vibrasjonsfattede bord

i støpegods, samt høykvalitets langsgående anlegg som utfører alt arbeid rent og presist. Sikkerhetsendebryter, bladstramme-indikering og hurtig-fraspenningsspak gir ikke bare bedre sikkerhet, men tilbyr i tillegg også mer komfort under arbeidet.

F.eks. BAS 317 Precision

Sikkerhetsendebryter
Øyeblikkelig utkobling, når en dør blir åpnet.

Profesjonelt parallellanlegg
Med eksenterklemme og nøyaktig avlesingsskala med integrert lupe. Kan brukes på begge sider av sagbladet.



„Trestøvtestet“
i henhold til TRGS 553



Hurtig-fraspenningsspak
Enkelt innstilling av bladstrammingen ved hjelp av håndhjul. Indikering for hurtig avlesing av bladstrammingen.

Presisjon 3-rullføring
For optimal føring og lang levetid til båndsgbladet.

Vridningsfritt sagbord i støpegods
For mer presisjon og samtidig mindre vibrasjon. Komfortabel vinkeljustering fra -2° til 45° ved hjelp av soft-grep og patentert tannkransføring.



Meget presist arbeid
og den beste betjeningskomfort. Topp snittresultater er ingen tilfeldighet. Metabo. Work. Don't play.

Ved omlegging av kilereimene
i den nederste rullekassen kan to forskjellige hastigheter forhåndsinnstilles for ideell tilpasning til materialet som skal sages.

Høy stabilitet
Kombinasjonen av vridningsfritt bord i støpegods og profesjonell båndføring gjør det mulig å oppnå optimale snittresultater i tre, plast eller NE-metaller.

EGENSKAPER

- Ideelt innstigningsapparat
- Døren åpnes uten verktøy; sikkerhetsendebryter gir beskyttelse
- Lett sagbladbeskyttelse låsing med håndhjul
- Presisjons 3-rulleføring med HSS-ruller og kontramuttere i messing; kan justeres uten verktøy
- Parallellanlegg med lang profil, festet foran. Kan brukes på begge sider, med integrert lupe
- Vinkelanlegg med soft-grep og forbedret T-spor-føring for optimalt feste under arbeid
- Skjæring av radier med sirkelsnittinnretning (tilbehør)

- Stor snitthøyde med snitthøydeindikering
- Stålplatekonstruksjon gir en stabil konstruksjon
- Stort svingbart sagbord i støpejern
- Stor vingskrue gir enkelt og komfortabelt feste av bordet
- Avsugsadapter for alle vanlige diametere for Metabo avsugsslanger
- Støttefot gir optimal stabilitet
- Stort utvalg i tilbehør
- For enfaset vekselstrøm



BAS 260 Swift

NYHET

	Bandsag BAS 260 Swift
Sammenlignbare maskinkjenne-tegn	
Mål L x B x H	525 x 425 x 840 mm
Anleggsflate	340 x 335 mm
Arbeidshøyde uten understell	374 mm
Arbeidshøyde med understell	
Sagbord, svingområde	0 - 45 °
Snitthøyde	100 mm
Gjennomløpsbredde	245 mm
Snitthastighet	690 m/min
Sagbåndlengde	1.712 mm
Sagbåndbredde	6,4 - 12,7 mm
Nominelt effektforbruk	0,35 kW
Avgitt effekt	0,26 kW
Vekt	32,5 kg
Standardutstyr	Bandsagblad, støttefot, parallellanlegg, vinkelanlegg, presisjons 3-rulleføring, avsugsadapter (passer for Ø 44, 58, 100 mm)
Type	BAS 260 Swift
Bestillingsnr.	0090025100

TILBEHØR TIL BAS 260 SWIFT

Sirkelskjæreinnetninger



Sirkelsnittinnretning

- For sirkelsnitt eller kjeglesnitt (med skråstilt bord)
 - Diameter på 120 til 280 mm
- Bandsagblad 6 mm for kurvesnitt er nødvendig

Best. nr.

0909031249



TREBEARBEIDINGSTEKNIKK

SVEISETEKNIKK

SLIPEMASKINER

TRYKKLUFTSYSTEMER

VANN-/PUMPETEKNIKK

EGENSKAPER

- Høy presisjon og snittytelse
- To skjærehastigheter for forskjellig bruk og forskjellige materialer
- Hurtig-fraspenningspak for hurtig sagbladbytte og enkel ombygging til båndslipemaskin
- Døren åpnes uten verktøy; sikkerhetsendebryter gir beskyttelse
- Lett sagbladbeskyttelse låsing med håndhjul
- Bladstramme-indikering med skala for enkel avlesing av den virkelige bladstrammingen
- Presisjons 3-rulleføring med HSS-ruller og kontramuttere i messing; kan justeres uten verktøy
- Parallellanlegg med lang profil, festet foran og bak. Kan brukes på begge sider, med integrert lupe
- Vinkelanlegg med soft-grep og forbedret T-spor-føring for optimalt feste under arbeid
- Skjæring av radier med sirkelnittinnretning (tilbehør)
- GS-støvtestet
- Stor snitthøyde med snitthøydeindikering
- Stålplatekonstruksjon gir en stabil konstruksjon
- Enkel og nøyaktig vinkeljustering av sagbordet fra -2° til 45° ved hjelp av soft-grep og patentert tannkransføring
- Avsugsadapter for alle vanlige diametere for Metabo avsugsslanger
- Stort utvalg i tilbehør



	Båndsag BAS 317 Precision WNB	Båndsag BAS 317 Precision DNB
Spesielle fordeler		
■ For enfaset vekselstrøm	•	
■ For trefase		•
Sammenlignbare maskinkjennetegn		
Mål L x B x H	665 x 795 x 1.600 mm	665 x 795 x 1.600 mm
Anleggsflate	548 x 400 mm	548 x 400 mm
Arbeidshøyde		
Arbeidshøyde uten understell	510 mm	510 mm
Arbeidshøyde med understell	985 mm	985 mm
Sagbord, svingområde	-2 - 45 °	-2 - 45 °
Snitthøyde	165 mm	165 mm
Gjennomløpsbredde	305 mm	305 mm
Snitthastighet	370/800 m/min	370/800 m/min
Sagbåndlengde	2.240 mm	2.240 mm
Sagbåndbredde	6 - 20 mm	6 - 20 mm
Nominelt effektforbruk	0,9 kW	0,9 kW
Avgitt effekt	0,57 kW	0,64 kW
Vekt	70,5 kg	72 kg
Standardutstyr	Båndsagblad, understell, parallellanlegg, vinkelanlegg, presisjons 3-rulleføring, avsugsadapter (passer for Ø 44, 58, 100 mm)	Båndsagblad, understell, parallellanlegg, vinkelanlegg, presisjons 3-rulleføring, avsugsadapter (passer for Ø 44, 58, 100 mm)
Type	BAS 317 Precision WNB	BAS 317 Precision DNB
Bestillingsnr.	0090317000	0090317100

EGENSKAPER

- Høy presisjon og snittytelse
- Asynkronmotor - robust, med lang levetid og støysvak
- Integrert tallerkenslipefunksjon; ideell for ettersliping
- Arbeidsbordet kan helles til 45°
- Overflate med borrelås gjør at det er raskt å bytte slipepapir
- Stabilt parallellanlegg
- Skjæring av radier med sirkelsnittinnretning (tilbehør)
- GS-støvtestet
- Stort framspring for brede arbeidsstykker ved samtidig kompakte maskinmål
- Føtter i støpegods for høy stabilitet og rolig gange, med nivelleringsmulighet og montasjeboringer for understell
- Kraftig ribbet hus i trykkstøpt aluminium gir en stabil konstruksjon
- Stabilt sagbord av trykkstøpt aluminium, svingbart
- Stort utvalg i tilbehør



BAS 380 W

BAS 380 D

	Båndsag BAS 380 W	Båndsag BAS 380 D
Spesielle fordeler		
▪ For enfaset vekselstrøm	•	
▪ For trefase		•
Sammenlignbare maskinkjennetegn		
Mål L x B x H	510 x 900 x 920 mm	510 x 900 x 920 mm
Anleggsflate	600 x 400 mm	600 x 400 mm
Arbeidshøyde		
Arbeidshøyde uten understell	360 mm	360 mm
Arbeidshøyde med understell	988 mm	988 mm
Sagbord, svingområde	-2 - 45°	-2 - 45°
Snitthøyde	160 mm	160 mm
Gjennomløpsbredde	380 mm	380 mm
Anitthastighet	910 m/min	910 m/min
Aagbåndlengde	2.225 mm	2.225 mm
Aagbåndbredde	3 - 13 mm	3 - 13 mm
Turtall til slipetallerken	1.450 /min	1.450 /min
Dimensjoner slipebordplate	168 x 413 mm	168 x 413 mm
Slipetallerken-diameter	200 mm	200 mm
Slipebord svingområde	-2 - 45°	-2 - 45°
Nominelt effektforbruk	0,74 kW	0,74 kW
Avgitt effekt	0,5 kW	0,5 kW
Vekt	45 kg	45 kg
Standardutstyr	Båndsagblad, parallellanlegg, vinkelanlegg, avsugsstusser (Ø 100 mm)	Båndsagblad, parallellanlegg, vinkelanlegg, avsugsstusser (Ø 100 mm)
Type	BAS 380 W	BAS 380 D
Bestillingsnr.	0090380000	0090380100

EGENSKAPER

- Høy presisjon og stabilitet for profesjonell bruk
- Høy presisjon og snittytelse
- Fire skjærehastigheter for forskjellig bruk og forskjellige materialer
- Døren åpnes uten verktøy; sikkerhetsendebryter gir beskyttelse
- Lett sagbladbeskyttelse låsing med håndhjul
- Bladstramme-indikering med skala for enkel avlesing av den virkelige bladstramningen
- Presisjons 3-rulleføring med HSS-ruller og kontramuttere i messing; kan justeres uten verktøy
- Store, avbalanserte båndsagruller; gummibelagt
- Stabilt parallellanlegg
- Skjæring av radier med sirkelsnittinnretning (tilbehør)
- GS-støvtestet
- Stor snitthøyde med snitthøydeindikering
- Stålplatekonstruksjon gir stabilitet
- Sagbord i støpegods iht. sikkerhetsnorm DIN EN 1807, kan svinges trinnløst inntil 20°
- Stort svingbart sagbord i støpejern
- Stort utvalg i tilbehør



BAS 505 G WNB

BAS 505 G DNB


	Båndsag BAS 505 G WNB	Båndsag BAS 505 G DNB
Spesielle fordeler		
▪ For enfaset vekselstrøm	•	•
▪ For trefase		
Sammenlignbare maskinkjennetegn		
Mål L x B x H	834 x 639 x 1.860 mm	834 x 639 x 1.860 mm
Anleggsflate	536 x 640 mm	536 x 640 mm
Arbeidshøyde uten understell	925 mm	925 mm
Sagbord, svingområde	0 - 20 °	0 - 20 °
Snitthøyde	280 mm	280 mm
Gjennomløpsbredde	440 mm	440 mm
Snitthastighet	68/176/375/967 m/min	68/176/375/967 m/min
Sagbåndlengde	3.380 mm	3.380 mm
Sagbåndbredde	6 - 25 mm	6 - 25 mm
Nominelt effektforbruk	1,5 kW	1,9 kW
Avgitt effekt	1,1 kW	1,5 kW
Vekt	146 kg	146 kg
Standardutstyr	Båndsagblad, parallellanlegg, presisjons 3-rulleføring, avsugsstusser (Ø 100 mm)	Båndsagblad, parallellanlegg, presisjons 3-rulleføring, avsugsstusser (Ø 100 mm)
Type	BAS 505 G WNB	BAS 505 G DNB
Bestillingsnr.	0090505000	0090505100

TILBEHØR TIL BAS 317 PRECISION

Understell med hjul	
	<p>Understell med hjul</p> <ul style="list-style-type: none"> For enkel transport Egnet for: BAS 317 Precision
	Best. nr. 0910063570


Sirkelskjæreinnetninger	
	<p>Sirkelsnittinnretning</p> <ul style="list-style-type: none"> For sirkelsnitt eller kjeglesnitt (med skråstilt bord) Diameter på 120 til 280 mm Båndsgagblad 6 mm for kurvesnitt er nødvendig
	Best. nr. 0909031249


Båndslipeanordning	
	<p>Båndslipeanordning</p> <ul style="list-style-type: none"> For sliping av flater og buete sagsnitt 2 slipebånd med i leveransen
	Best. nr. 0909031230


Vevd slipebånd			
			
Korning	Mål mm	Pakkeenhet	Best. nr.
P 80	20 x 2.240	3	0909030528
P 120	20 x 2.240	3	0909030536


TILBEHØR BAS 380

Understell	
	<p>Understell</p> <ul style="list-style-type: none"> For en optimal arbeidshøyde og stabil oppstilling Med ruller og høydeinnretting Arbeidshøyde: 988 mm
	Best. nr. 0909060222

Finsnittinnretninger	
	<p>Finsnittinnretning</p> <ul style="list-style-type: none"> For saging av små radiuser 3 mm båndsgagblad er nødvendig (best.nr. 0909060257)
	Best. nr. 0909060230

Sirkelskjæreinnetninger	
	<p>Sirkelsnittinnretning</p> <ul style="list-style-type: none"> For sirkelsnitt eller kjeglesnitt (med skråstilt bord) Diameter på 120 til 280 mm Båndsgagblad 6 mm for kurvesnitt er nødvendig
	Best. nr. 0909031249

Vevd slipebånd			
			
Korning	Mål mm	Pakkeenhet	Best. nr.
P 60	20 x 2.205	3	0909060290
P 80	20 x 2.205	3	0909060303
P 100	20 x 2.205	3	0909060311
P 150	20 x 2.205	3	0909060320

Hefteslipeblader		
		
Korning	Diameter mm	Bestillingsnr.
P 60	200	0909060338
P 80	200	0909060346
P 100	200	0909060354

TILBEHØR TIL BAS 505 G

Understell med hjul	
	<p>Understell med hjul</p> <ul style="list-style-type: none"> For enkel transport Bestående av: 2 hjul, festelementer og håndtak
	Best. nr. 0909000505

Vinkelanlegg	
	<p>Vinkelanlegg</p> <ul style="list-style-type: none"> For nøyaktige tverr- og vinkelsnitt Med arbeidsstykkeanlegg i aluminium Trinnløs justerbar begge veier fra 90°-45°
	Best. nr. 0910008048

Sirkelskjæreinnetninger



Sirkelsnittinnretning

- For sirkelsnitt eller kjeglesnitt (med skråstilt bord)
 - Diameter på 120 til 280 mm
- Båndsgagblad 6 mm for kurvesnitt er nødvendig

Best. nr.

0909031249

Båndslipeanordning



Båndslipeanordning

- For sliping av flater og buete sagsnitt
- 2 slipebånd med i leveransen

Best. nr.

0909031087

Vevd slipebånd



Korning	Mål mm	Pakkeenhet	Best. nr.
P 80	25 x 3.380	3	0909030544
P 120	25 x 3.380	3	0909030552

Båndsgagblad

- Karbon-stål med induktivt herdede tannspisser
- Lang levetid gjør at bladet er meget økonomisk

Mål mm	Tanndeling	Materialegnethet	Best. nr.
for BAS 260 Swift			
1.712 x 6 x 0,36	A4 skråtann	tre, plast - kurvesnitt	0909057175
1.712 x 12 x 0,36	A6 krottann	tre, plast - universalsnitt	0909057183
1.712 x 12 x 0,36	A2 romtann	NE-metall, skumstoffer	0909057191
for BAS 317 Precision			
2.240 x 6 x 0,5	A4 skråtann	tre, plast - kurvesnitt	0909029252
2.240 x 12 x 0,5	A6 krottann	tre, plast - universalsnitt	0909029244
2.240 x 15 x 0,5	A6 krottann	tre, plast - rette snitt	0909029260
2.240 x 15 x 0,5	A2 romtann	metall, skumstoffer	0909029279
for BAS 380			
2.225 x 3 x 0,5	A2 skråtann	tre, plast - små radier, for sirkelsnitt med finsnitteinnretningen	0909060257
2.225 x 6 x 0,5	A4 skråtann	tre, plast - kurvesnitt	0909060265
2.225 x 9 x 0,36	A6 krottann	tre, plast - universalsnitt	0909060273
2.225 x 13 x 0,5	A6 krottann	tre, plast - rette snitt	0909060281
for BAS 505 G			
3.380 x 6 x 0,5	A4 skråtann	tre, plast - kurvesnitt	0909029180
3.380 x 13 x 0,65	A2 romtann	NE-metall, stålprofiler	0909029228
3.380 x 15 x 0,5	A2 romtann	tre-spikerfast, skumstoff	0909029210
3.380 x 15 x 0,5	A6 krottann	tre, plast - universalsnitt	0909029171
3.380 x 25 x 0,5	A6 krottann	tre, plast - rette snitt	0909000416
3.380 x 25 x 0,5	A18 krottann	tre, ved	0909000424

BETEGNELSE PÅ BÅNDSAGBLADENE

Eksempel:

Tannsp. ind. herd. 2240 x 6 x 0,5/A - 4 (14/1")

Tannsp. ind. herd. = tannspiss-induksjons-herdet karbon-stål med induktivt herdede tannspisser; lang levetid gjør at den er meget økonomisk

2240 = båndlengde mm

6 = båndbredde mm

0,5 = båndtykkelse mm

A - 4 = avstand mellom tannspissene mm

14/1" = A2 = tannantall per enhet tomme

1,3/1" = A18 = tannantall per enhet tomme

MERKING AV BÅNDSAGBLADER

	Skråtann for små radiuser Tre, plast, finsnittinnretning nødvendig	(A2)
	Skråtann for kurvesnitt tre, plast	(A4)
	Krottann for universalsnitt tre, plast	(A6)
	Krottann for rette snitt tre, plast	(A6)
	Krottann for rette snitt tre, plast	(A6)
	Krottann for rette snitt ved	(A18)
	Romtann for universalsnitt Aluminium, kobber, messing, skumstoff	(A2)
	Romtann for universalsnitt Aluminium, kobber, messing, stål	(14/1")