

Minarc - verdens beste bærbare verktøy for MMA og skrapeTIG



Minarc er en liten, lett og hendig MMA sveisemaskin som er passende både for bruk i verksteder og ute på anleggsplasser. Minarc tåler svært stor variasjon i tilførselsspenning, så den er perfekt for arbeidsoperasjoner med lange kabler eller med generator. Minarc 150 er også tilgjengelig med en egen VRD funksjon som innebærer en lavere tomgangspenning. Skulder remmen gjør det enklere å flytte og bære Minarcen. Muligheten for SkrapeTig utvider bruksmuligheten til Minarc for også å gjelde TIG sveising. Kontrollpanelet til Minarc er beskyttet mot støv, fukt og andre ytre påvirkninger. Minarc er designet for utendørs bruk og har solid chassis. Minarc er beskyttet mot overbelastning og overspenning.



- Verktøy som kan brukes overalt pga. robust konstruksjon, lange kabler og mulighet for å bruke generator
- Overlegen lysbue karakteristikk med et bredt spekter av elektroder (også cellulose)
- Enkelt å finne korrekte sveiseverdier pga. automatisk Hot Start og Buetrykksfunksjon

Minarc serien omfatter 150 Amp enfase maskiner

- Minarc 150 230V 1ph
- Minarc 151 110V 1ph

Minarcs overlegne lysbue karakteristikk er basert på høye spennings reserver og automatisk Buetrykk. Dette garanterer at lysbuen vil forbli stabil i alle posisjoner, med vanlige- og ekstra lange kabler opp til 50 m. Automatisk Hot Start sørger for perfekt tenning under alle forhold.

Tekniske data

Minarc 150

Primærspenning 1ph	230V ± 15%
Tilførselskabler	3 x 2,5mm ² , lengde 3,3m
Sikring treg	16A
Plug	Schuko
Tomgangspenning	85V
Sveisestrøm	10A / 20,5V ... 140A /25,6V
MMA 35%/100%	140A/100A
TIG 35%/100%	150A/110A
Dimensjoner L x W x H mm	320 x 123 x 265
Vekt kg	4

Minarc 151

Primærspenning 1ph	110V ± 15%
Tilførselskabler	3 x 6 mm ² , lengde 2m
Sikring treg	32A
Tomgangspenning	85V
Sveisestrøm	10A / 20,5V ... 140A / 25,6V
MMA 35%/100%	140A/100A
TIG 35%/100%	150A/110A
Dimensjoner L x W x H mm	320 x 123 x 265
Vekt kg	4,4

Minarc 150 VRD AU

Primærspenning 1ph	240V + 10%...-20%
Tilførselskabler	3 x 2,5mm ² , lengde 3,3m
Sikring treg	15A
Plug	15A AU-Plug
Tomgangspenning	30V
Sveisestrøm	10A / 20,5V ... 140A /25,6V
MMA 35%/100%	140A/100A
TIG 35%/100%	150A/110A
Dimensjoner L x W x H mm	320 x 123 x 265
Vekt kg	4

Minarc 150 VRD EURO

Primærspenning 1ph	230V ± 15%
Tilførselskabler	3 x 2,5mm ² , lengde 3,3m
Sikring treg	16A
Plug	Schuko
Tomgangspenning	30V
Sveisestrøm	10A / 20,5V ... 140A /25,6V
MMA 35%/100%	140A/100A
TIG 35%/100%	150A/110A
Dimensjoner L x W x H mm	320 x 123 x 265
Vekt kg	4

Minarc 150 med VRD har samme tekniske data som Minarc 150, men lavere tomgangspenning (30V). Minarc 150 med VRD tilfredstiller den Australiske norm (WTIA Tech note 22 / AS1674) når sveisingen utføres på plasser som klassifiseres som farlige.



Minarc 150 inkluderer

- Tilbakeleder og sveisekabel 16mm², 3m
- Tilførselskabel 3,3 meter med støpsel Schuko

Minarc 151 inkluderer

- Tilbakeleder og sveisekabel 16mm², 3m
- Tilførselskabel 2 meter

Minarc 150 VRD (Australia) inkluderer

- Tilbakeleder og sveisekabel 16mm², 3m
- Tilførselskabel 3,3 meter med støpsel 15 A AU-Plug

Minarc 150 VRD (Europe) inkluderer

- Tilbakeleder og sveisekabel 16mm², 3m
- Tilførselskabel 3,3 meter med støpsel Schuko

Bestillingsnummer

6102150	Minarc 150
6101151	Minarc 151
6102150AU	Minarc 150 VRD, med australske støpsel
6102150VRD	Minarc 150 VRD, med støpsel Schuko

Tilbehør

6271432	TTM 15V TIG sveisepistol
---------	--------------------------



Det isolerte kjølesystemet, Isolated Cooling System (ICS™), forhindrer støv og andre små metallpartikler fra å trenge inn i maskinens indre. Kjølende luft strømmer fremover fra baksiden av maskinen, og dette minimaliserer inntaket av partikler. Beskyttede reguleringsknapper og panel, samt et solid chassis gjør at maskinen er perfekt for bruk ute på anleggsplasser.